



## Spécifications Générales

### DIMENSIONS

Longueur	6,02 m
Largeur	2,44 m
Tirant d'eau	30,5 cm
Poids (à sec): Sans tour	1 256 kg
Avec tour	1 284 kg
Capacité de rangement	1,3 m <sup>3</sup>
Nombre de places	.7
Capacité massique	619 kg
Réservoir de carburant	166,5 l

### DIMENSIONS (SUR LA REMORQUE)

Longueur [Avec pôle d'attelage pivotante repliée]	6,45 m [5,77 m]
Largeur	2,59 m
Hauteur: Sans tour	1,98 m
Tour abaissée	2,16 m
Tour relevée	3,02 m
Poids brut: Sans tour	1 857 kg
Avec tour	1 885 kg

### MOTEUR

Modèle	Rotax 1503 4-TEC (2) à injection
Cylindrée	1 494 cc
Puissance	510 cv SCIC
Cylindres (par moteur)	.3
Régime max. (par moteur)	8 000
Indice d'octane: Recommandé	sans plomb 95
Normes d'émissions	CARB 3-Star
Système de refroidissement	.CLCS



Blanc brillant

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Génératrice	30 amp / 380 W
Batterie	12 V

### COQUE ET PONT

Matériel	Polyester renforcé à la fibre de verre composite
Couche protectrice en vinyle	Std
Structure complète en fibre de verre	Std
Graphiques	Std
Angle de varangue	21°
Couleur	Blanc brillant

### PROPULSION

Type de turbine:	
Débit axial	Monoétage
Diamètre de la pompe	15,63 cm / 6 1/4 po
Hélice:	
Matériel	Acier inoxydable
Diamètre externe (mm)	159 ± .07
Système de renverse	Std

## Équipements

### COQUE ET PONT

- Taquets – chromés (6)
- Porte-gobelets (6)
- Moulure de protection – noir
- Poignées de maintien (8)
- Pont antidérapant
- Feux de navigation
- Éclairage d'ambiance (3)
- Mât de ski – rétractable
- Ciellets de remorquage – acier inoxydable à l'avant et à l'arrière
- Échelle – arrière (2 marches)
- Accès au moteur
- Ventilateur de compartiment moteur (2)
- Pompe de cale – automatique (interrupteur)

### RANGEMENT

- Compartiment pour ancre
- Compartiment verrouillable sous le pont
- Compartiment sous les sièges
- Compartiment verrouillable sous le coussin de bronzage
- Boîte à gants verrouillable

### POSTE DE PILOTAGE

#### TABLEAU DE BORD

- Volant – personnalisé
- Direction à crémaillère
- Avertisseur
- Levier sélecteur et manettes d'accélérateur
- Interrupteur de la batterie
- Boîte des fusibles
- Clé magnétique avec cordon de sécurité D.E.S.S.™

#### INSTRUMENTATION

- Indicateurs rétro-éclairés et antibuées
- Niveau de carburant
- Tachymètre
- Indicateur de vitesse
- Indicateur de profondeur
- Surchauffe

### HABITACLE

- Type de finition de la console – perle
- Prise de courant – 12 V (1)
- Glacière – intégrée

### SIÈGE

#### Siège conducteur

- Sur rail et pivotant

#### Siège passager

- Sur rail et pivotant

### CHAÎNE STÉRÉO ET HAUT-PARLEURS

- Chaîne stéréo – récepteur radio satellite
- Haut-parleurs d'habitacle (4)
- Prise MP3

### HOUSSES ET DIVERS

- Coussin de bronzage
- Déflecteur d'air

### CERTIFICATIONS

- NMMA
- CMMA

## Options

- Tour et supports de wake – pliable
- Tapis à boutons-pression
- Miroir – avec tour seulement
- Housse d'amarrage
- Toit bimini
- Extincteur
- Ancre

